

# CT-400

CENTRALE DI COMANDO 400 Vac



## PLUS

- Applicabile a motori industriali
- Adatta ad un uso intensivo e prolungato
- Compatibile con i ricevitori a morsettiera RXM23K, RXM-44R
- Funzione rilevamento ostacolo elettronica tramite rilevamento amperometrico
- Equipaggiata con freno interno ed attivazione freno esterno
- Funzione di chiusura dopo il transito
- Comando APRE - CHIUDE - STOP - PP - PARZIALE separati
- Parametro ingresso costa programmabile
- Spia cancello aperto
- Funzione fototest
- Compatibile con alimentazione monofase 230V e trifase 400V/230V

## MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE
CT-400	Per un motore scorrevole o sezionale industriale 400 Vac/230 Vac e freno elettronico. In box

### CT-400

#### CARATTERISTICHE ELETTRICHE

alimentazione centrale	Vac/Hz	400-230/50
uscita alimentazione accessori	Vac	24
potenza max motore	W	1500
tempo di lavoro	sec	0 - 120
tempo di pausa	sec	0 - 120
rilevamento ostacoli		-

#### CARATTERISTICHE GENERICHE

grado di protezione	IP	54
dimensioni (L - P - H)	mm	222 - 110 - 275
temperatura di esercizio	°C	-20 + 55