



SOLEAU - BOX CON SCHEDA

Tensione ingresso MAX PV	V	≤ 50
Corrente massima	A	20
Tensione nominale	V	24
Cablaggio		Morsetto PCB, ≤6mm ²
Temperatura d'esercizio	°C	-20 ~ +50
Temperatura di stoccaggio	°C	-30 ~ +60
Umidità ambiente	%	10 ~ 90
Dimensioni box L x A x P	mm	316 x 396 x 188
Peso (box senza batterie)	kg	3 (+25kg delle batterie)
Grado di protezione	IP	56

PF30W - PANNELLO SOLARE

Potenza massima (Pmax)	W	30
Tensione alla massima potenza (Vmp)	V	34.4
Corrente a Pmax (Imp)	A	0.87
Tensione con circuito aperto (Voc)	V	43.2
Corrente di corto circuito (Isc)	A	0.96
Temperatura d'esercizio	°C	-40 ~ +85

PLUS

Il kit di montaggio in acciaio inox offre una facile installazione a parete fissa o su palo

Pannello solare da 30W con regolatore di carica per garantire un funzionamento affidabile

Supporto robusto adatto a sostenere la pressione del vento, la grandine e carichi neve

Cablaggi già predisposti

Motori per cancelli scorrevoli compatibili: linea SUN 24V, linea TURBO 24V

Motori per cancelli a battente compatibili: linea RAY 24V, linea Star 24V, linea REVO, linea MEWA 24V, linea UNDER 24V

Barriere automatiche compatibili: linea ALT 24V

MODELLI

CODICE	DESCRIZIONE	PESO	PZ. PALLET
PF30W	Pannello solare 30 W	2,9 Kg	
SOLEAU	Box con scheda e componenti per il fissaggio del pannello solare (batterie escluse)	6,1 Kg	36

COMPONENTI KIT



PF30W	PF30W	BOX CON SCHEDA	STAFFA PANNELLO
SOLEAU	• 1 PZ.	•	•

ACCESSORI



STAF089A00
Componenti per il fissaggio
del pannello solare